

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZEWODAMI SAMONOŚNYMI NA ŻERDZIACH ŻELBETOWYCH TYPU „E wg. Albumu Lnni – Tom II

Budowa: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sułoszowa "Cmentarz" – Gm. Sułoszowa

Numer słupa	Rozpiętość przęsła		Żerdź wirowane „E”						Żerdź „ZN”			Śruby						Oświetlenie						Osprzęt			Uchwyty						Zaciski odgał. przeb. izolacje			Uziemienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			KK – 10,5/4,3/E (U ₁)	KK – 12/4,3/E (U ₁)	KK– 12/6/E (U ₁)	KK– 10,5/2,5/E(U ₁)	N– 10,5/2,5/E (U ₁)	O – 10,5/2,5/E(U ₁)	K 10,5/4,3/E (U ₁)	P – 10/ŻN (U ₆)	P - 12	M16x215	M16x255	M16x230	M16x255	M16x290	Hak dystansowy mocowany śrubą M16	Hak nakrętkowy M16	Oprawa OUS 70 W	Wysięgnik Wo-1 (długości 1 m)	Uchwyt Oou-1	Uchwyt UW I	szafa SON	Bezpiecznik SV 9,2(6A) (Główka + wstaw. <u>rust</u>)	Przewód LgYd – 2,5mm	Zacisk tulejowy ZUP – 5 (16 ³ – 25 ³)	Zestaw taśmowy COT 36,37	Hak do mocowania taśma EZh-2	Obejma z dwoma hakami oczkowymi	Przelotowo - narożne			końcowe			SL-12.05	SL 11.118	. SL 9.21	Ograniczniki przepięć GXO LOVOS 5/660-1	Zestaw ST 208	Uziom																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	SO-130	SO-239																												SO-270	SO-117.225S	SO-274S	SO-79.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

UZIOM P3 – pręt stalowy ocynkowany fi 16 dług 8 – 3 szt, bednarka FE/Zn 30x4 – 25 m (dla uziomu o wartości 10 ohm)

UZIOM P5 – pręt stalowy ocynkowany fi 16 dług 10 – 5 szt., bednarka FE/Zn 30x4 – 50 m (dla uziomu o wartości 5 ohm)